



Du vill väl halvera (minst) risken för inbrott?

Tänk på att över 80% av inbrotten i villor och radhus sker genom uppbrutna fönster eller sönderslagna glasrutor. Tjuven tar sig enkelt in genom ett uppbrutet fönster eller också kan han nå fönsterhakar eller vred via den sönderslagna rutan. Om du har isolerfönster kan det också hända att hela fönsterpaketet lyfts ut.

Vi antar att du inte vill ha inbrott?

Vad ska du då göra i ditt fall?

- Fönster i bostadsplan:** (även övre plan) Montera fönsterlås. Finns för in- resp utåtgående fönster
Byt till låsbara handtag om fönstret eller altandörren har vred
Vid isolerfönster skruvas yttre trälistor fast med envägsskruv
Fönster som aldrig öppnas. Skruva fast bågen i karmen
- Fönster i källarplan:** Skruva fast bågen i karmen
Montera plattjärn med vagnsbult genom karmen (Bultens runda huvud på karmens utsida)
Montera konstsmidesgaller med vagnsbult genom karmen
Byt fönstret mot glasblock. Armering fästs i väggen
- Bostadsrum i källare:** Montera fönsterlås. Finns för in- resp utåtgående fönster
Byt till låsbara handtag om fönstret har vred
- Altandörr:** Byt till låsbart handtag
Montera hakregelspanjolett
Montera bakkantsäkring
Montera brytskydd på utsidan

Vill du stärka inbrottsskyddet ytterligare?

- Ytterdörr:** Byt till tvåfunktionslås med hakregel
Montera tillhållarlås
Montera bakkantsäkring
Montera brytskydd på utsidan
- Övriga dörrar:** Byt till tvåfunktionslås med hakregel
Montera tillhållarlås
Montera bakkantsäkring
Montera brytskydd på utsidan
- Taklucka:** Lås från insidan med kätting och hänglås

Vill du komplettera med larm?

- Tänk på:** När larmet går är tjuven redan inne i huset och stjälar dina saker
Godkänt larm med anslutning till larmcentral bäst
Komplettera med utomhussiren
Komplettera med blinkljus på fasad eller saftblandare
Centralenhet och inomhussiren ska aldrig sitta i samma låda
Centralenheten ska monteras på plats där den inte syns
Larmkoppling till mobil och grannar är bra

Tack för att du hjälper oss att minska inbrotten!