


Alarmorganer

Alarmklokke Ø15cm



Alarmklokken er motordrevet, har lang levetid og høy pålitelighet. Det er et standard alarmorgan i de fleste anlegg der tradisjonell klokkevarsling benyttes.




■ **Art.nr. 243104.01**
Tetthetsgrad: IP23C
Vekt: 410g
Dim.: Ø=150mm, D=53mm
Materiale: Alu
Lydtrykk: 96,5dB/1m
Strøm: 11mA
Spenning: 20,4-27,6 VDC
Temp.: -10° C - +50° C
Farge: Rød

Alarmklokke Ø15cm IP55



Alarmklokken er motordrevet, har lang levetid og høy pålitelighet. Det er et standard alarmorgan i de fleste anlegg der tradisjonell klokkevarsling benyttes. Klokken har høy tetthet og egner seg for montasje utendørs.




■ **Art.nr. 243108.01**
Tetthetsgrad: IP55
Vekt: 780g
Dim.: Ø=150mm, D=104mm
Materiale: Alu
Lydtrykk: 100,5dB/1m
Spenning: 20,4-27,6 VDC
Strøm: 112mA
Temp.: -10° C - +50° C
Farge: Rød

Detektorsummer SQM



Summeren drives rett fra detektorens parallellutgang og har da samme adresse som detektoren. Monteres under standard detektor sokkel. Fire forskjellige lydkarakteristikker kan velges. Summeren kan kobles på alle Elteks detektorer som S65, XP95, Discovery og Esser serien. NB! For funksjon, se eget skriv. Summeren er en ny høyeffektiv type som gir opptil 90dB ved kun 5mA. Egner seg meget godt til varsling på hotell og sengerom. Ved åpent kabelanlegg må påbyggingsboks, art.nr. 235565, benyttes. Leveres i polar hvit.

Tetthetsgrad: IP 44
Vekt: 150g
Dim.: Ø=100mm, D=20mm
Strøm: ca 2-6 mA*
Lydtrykk: ca 80-90 dB*
Spenning: 9-30VDC
* Data avhenger av valgt lyd og tilført spenning



Art.nr.	Betegnelse
235307	Detektorsummer SQM, rød
235307.01	Lokk til 235307, rød
251421	Detektorsummer SQM, polar hvit med logo for Apollo detektor
251421.01	Lokk til 251421, polar hvit med logo for Apollo detektor
251460	Detektorsummer SQM, offwhite med logo for Esser detektor
251461	Lokk til 251460, offwhite med logo for Esser detektor
801070	Detektorsummerkit Esser, Summer, relesokkel og adaperring benyttes på byningsboks, art.nr. 235565, ved åpen montasje

Alarmsummer



Summeren utmerker seg ved meget lavt strømtrekk og høyt lydnivå. Kan benyttes i alle applikasjoner der normalt lydvarslingsnivå aksepteres. Egner seg godt til varsling på hotell og sengerom.

For utenpåliggende montering på veggboкс eller innfelt. For utenpåliggende montasje må veggboкс, art.nr. 242836.01, bestilles.

■ **Art.nr. 243103.01**
Tetthetsgrad: IP20
Vekt: 100g
Dim.: HxBxD: 85x85x11,7 mm med boks
Materiale: A.B.S.
Strøm: 7mA
Lydtrykk: 90dB/1m
Spenning: 24VDC
Farge: Hvit