

ExiLED – Design 44m



Fakta

- Hänvisningarmatur med LED
- Inbyggt nödljusaggregat alt. centralmatad
- 44m läsavstånd
- Montage standard vägg / dikt tak

ExiLED är en elegant och funktionell hänvisningsarmatur i aluminium och plexiglas. Armaturen passar utmärkt i designkrävande miljöer samt på kontor, hotell, köpcenter, café och restaurangmiljö. ExiLED är designad för både nyinstallation och uppgradering av befintliga anläggningar. ExiLED finns även i utförande för läsbara avstånd på 22 och 34 meter. Monteras på vägg, i tak, på pendel, eller med flaggkonsol.



Design och funktionalitet

- Lång livstid på ljuskällan ger lägre underhållskostnader
- Unik rasterteknologi ger jämnare och behagligare belysning
- Armaturens unika skjutfunktion ger snabb installation och enkelt batteribyte



by Honeywell

Inbyggt nödljusaggregat med STS-självttest:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
-	290130	ExiLED 44 STS	Armaturstomme

Centralmatad:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
73 443 19	290135	ExiLED 44 C	Armaturstomme

Piktogram och tillbehör:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
-	290130.1	Piktogram 44 pil N/N	44 m, dubbelsidig ner
-	290130.2	Piktogram 44 pil H/V	44 m, dubbelsidig sida
-	290130.4	Piktogram 44 pil N	44 m, enkelsidig pil ner
-	290130.5	Piktogram 44 pil H	44 m, enkelsidig pil höger
-	290130.6	Piktogram 44 pil V	44 m, enkelsidig pil vänster
73 444 76	290180	Batteri 3,6V/1,2 Ah NiMH	1 timmas nöddriftstid
-	290185	Diodmatris 44	LED reservljuskälla
73 444 73	290189	Pendelupphängningsset	Pendellängd 1m
73 444 75	290191	Wireupphängningsset	Wirelängd 4 m
-	290194	Skyddsgaller 44	
73 444 77	290099	Plug-in modul pot.fri	Potentialfri kont.
73 444 80	290097	Plug-in modul elBus	elBus kommunikation



STS Självttest

Grön	Gul	Röd	Grön
●	○	○	Laddning OK
○	○	○	Ingen laddning
○	●	○	Batterifel
●	○	●	Fel på ljuskälla
●	●	●	Fel på ljuskälla och batteri
		●	Test 1-5 sek (blinkande)
	●		Test 5-10 sek (blinkande)
			Reset: Håll knapp intryckt mer än 10 sek

Automatisk test av ljuskälla var 15:e dag. Batteritest 1 timme var 6:e månad. Testknapp för reset och start manuell test.



Piktogram vänster (V)



Piktogram höger (H)



Piktogram nedåt (N)



STS Självttest:

Spänning	220-240V AC, 50-60 Hz
Effekt	9VA /4W
Omgivn.temp	5°-40° C
Lumen	145lm normal /180 lm nöddrift

Centralmatad:

Spänning	110-240V DC-AC, 50-60 Hz
Effekt	7 VA /2W
Omgivn.temp	-20° – +50° C
Lumen	145lm normal/nöddrift

Läsavstånd	44 m Enkelsidig
Läsavstånd	44 m Dubbelsidig
IP-klass	IP40
Nöddrift	1 timme
Ljuskälla:	21 vita LED
Fuktighet	0-85%
Färg	RAL 9010
Vikt	2,13 kg med skylt (0,81 kg utan)
Material	Aluminium/plexiglas
Godkänd	CE